

Pokrywy ochronne - HC-B 32-SD-FQU/FS - 1646120


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Pokrywy ochronne B32, do pałąka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej: PA, Uszczelka: Nie, ze sznurkiem, średnica oczka zawiesia sznurowego: 30 mm

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
GTIN	 4 017918 927301
GTIN	4017918927301
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,036 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

średnica oczka zawiesia sznurowego	30 mm
------------------------------------	-------

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C

Informacje ogólne

Rozmiar	B32
Wykonanie	do obudów podstaw z ryglowaniem poprzecznym
Klasa palności wg UL 94	HB
Uszczelka występuje	Nie
Wskazówka montażowa	Plastikowe wieko ochronne do ochrony krótkotrwałej

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	HB
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

Pokrywy ochronne - HC-B 32-SD-FQU/FS - 1646120

Dane techniczne

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141210
eCl@ss 4.1	27141210
eCl@ss 5.0	27149110
eCl@ss 5.1	27149110
eCl@ss 6.0	27261210
eCl@ss 7.0	27440208
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27440208

ETIM

ETIM 2.0	EC000241
ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002314
ETIM 5.0	EC002314
ETIM 6.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	39121421

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

Pokrywy ochronne - HC-B 32-SD-FQU/FS - 1646120

Aprobaty

EAC



7500651.22.01.00246