

## Bezpiecznik główny gG 690V & 500V



Bezpiecznik główny: bezpieczniki gG o bardzo wysokich wartościach znamionowych

Zdolność wyłączenia	Rozmiar	Numer kat.	Numer ref.	Opak.
1250	76	<b>MF76GG69V1250</b>	E302753	1
1600	89	<b>MF89GG69V1600</b>	F302754	1
2000	114	<b>MF114GG69V2000</b>	G302755	1
2500	127	<b>MF127GG69V2500</b>	H302756	1
3200	146	<b>MF146GG50V3200</b>	J302757A	1
4000	159	<b>MF159GG50V4000</b>	K302758A	1
4800	181	<b>MF181GG50V4800</b>	L302759A	1



### Cechy

- Charakterystyki, od 1250 do 4800 A
- Klasa gG o napięciu znamionowym 690 V
- Zgodność z IEC 60269-1 i 2
- Wymiary zgodnie z rozdz. V, IEC 60269-2-1
- Zdolność wyłączenia:
  - 160 kA do 690V 50 Hz (1250 do 2500A)
  - 160 kA do 500V 50 Hz (3200 do 4800A)

### Zastosowanie

- Ogólne zabezpieczenie tablic niskiego napięcia
- Zabezpieczenie wysokiej mocy przy 690 V & 500V
- Dobezpieczenie wyłączników automatycznych
- Bezpieczniki nożowe do montażu na szynach zbiorczych
- Izolacja odłączników, przełączników i wyłączników automatycznych

Fuse and Fusegear complying with the 4 standards: DIN, BS, NF UL-CSA  
Your one-stop shop for the safety of low voltage equipment

**Our solutions are fully safe for use in yours!**

[www.ferrazshawmut.com](http://www.ferrazshawmut.com)

From **20** to **2000**

**Ferraz Shawmut**

1 rue Jean Renoir - 95030 Villiers-sur-Marne Cedex - France  
Tel: 33 039 72 42 46 11 - Fax 33 039 72 23 67 15  
114, Mainville Street, Northampton MA 01060 - USA  
Phone: 010 442 8542 - Fax: 010 442 8718  
[www.ferrazshawmut.com](http://www.ferrazshawmut.com)