


55 x 259



Prąd (A)	Napięcie	Numer kat. bez wybijaka	Numer ref. bez wybijaka	Numer kat. z wybijakiem	Numer ref. z wybijakiem	Opak.	
2	5500	55GD55V2	S081505C			3	
3,15	5500	55GD55V3,15	S081390C			3	
4	5500	55GD55V4	R081504C			3	
5	5500	55GD55V5	Q081503C			3	
6	5500	55GD55V6	P081502C	55GD55V6P	A081489C	3	
8	5500	55GD55V8	N081501C	55GD55V8P	Z081488C	3	
10	5500	55GD55V10	M081500C	55GD55V10P	Y081487C	3	
12	5500	55GD55V12	L081499C	55GD55V12P	X081486C	3	
16	5500	55GD55V16	K081498C	55GD55V16P	W081485C	3	
20	5500	55GD55V20	J081497C	55GD55V20P	V081484C	3	
25	5500	55GD55V25	H081496C	55GD55V25P	T081483C	3	
32	5500	55GD55V32	G081495C	55GD55V32P	S081482C	3	
40	5500	55GD55V40	F081494C	55GD55V40P	R081481C	3	
50	5500	55GD55V50	E081493C	55GD55V50P	Q081480C	3	
63	5500	55GD55V63	D081492C	55GD55V63P	P081479C	3	
80	5500	55GD55V80	C081491C	55GD55V80P	N081478C	3	
100	5500	55GD55V100	B081490C	55GD55V100P	M081477C	3	
Mikroprzełącznik (1 styk)					MC1-5NFLEX	E092694A	1
Mikroprzełącznik (2 styki)					MC1-9NFLEXQ	F092695A	1

Uchwyty bezpiecznikowe MV



Rozmiar bezpiecznika	Napięcie (V AC)	Numer katalogowy uchwyty	Numer referencyjny uchwyty
3200	10 x 180	SI50-10-180	S092706A
5500	10 x 180	SI85-36-190TRA	D092693A
3200	36 x 190	SI85-10-180	C092738A
5500	36 x 250	SI85-36-250	P092864A
5500	55 x 259	SI130-55-259	X092227A

Zaciski

Rozmiar	Numer katalogowy	Numer referencyjny	Opak.
MR10 + ressort	MR10RESSORT	B098004L	20
MR36 + ressort	MR36R	M091275A	1
MR55 + ressort	MR55R	L078969A	1

Średnie napięcie – rozmiar 55 x 520 – zgodne z francuską normą UTE zakładów energetycznych

Napięcie (V)	Prąd (A)	Zestaw 3 bezp.	Numer części EDF	Numer kat. bez wybijaka	Numer ref. bez wybijaka	Numer kat. z wybijakiem	Numer ref. z wybijakiem	Opak.
24	6,3	1	73.02.132	LOT-FR240V6,3	A210795A	LOT-FR240V6,3P	G227430A	1
24	16	1	73.02.133	LOT-FR240V16	B210796A	LOT-FR240V16P	H227431A	1
24	32	1	-	LOT-FR240V32	G226234A	LOT-FR240V32P	J227432A	1
24	43	1	73.02.134	LOT-FR240V43	C210797A	LOT-FR240V43P	K227433A	1
24	63	1	73.02.135	LOT-FR240V63	D210798A	LOT-FR240V63P	L227434A	1

Średnie napięcie – standard niemiecki (DIN)

Rozmiar	Prąd (A)	Napięcie	Numer katalogowy	Numer ref.	Opak.
7200	192	6,3	45DIN72V6,3P	S209293A	1
7200	192	10	45DIN72V10P	T209294A	1
7200	192	16	45DIN72V16P	V209295A	1
7200	192	20	45DIN72V20P	W209296A	1
7200	192	25	45DIN72V25P	X209297A	1
7200	192	32	45DIN72V31,5P	Y209298A	1
7200	192	40	45DIN72V40P	Z209299A	1
7200	192	50	45DIN72V50P	A209300A	1
7200	192	63	45DIN72V63P	B209301A	1
7200	192	80	45DIN72V80P	C209302A	1
7200	192	100	45DIN72V100P	D209303A	1
12000	292	6,3	45DIN120V6,3P	F209305A	1
12000	292	10	45DIN120V10P	G209306A	1
12000	292	16	45DIN120V16P	H209307A	1
12000	292	20	45DIN120V20P	J209308A	1
12000	292	25	45DIN120V25P	K209309A	1
12000	292	32	45DIN120V31,5P	L209310A	1
12000	292	40	45DIN120V40P	M209311A	1
12000	292	50	45DIN120V50P	N209312A	1
12000	292	63	45DIN120V63P	P209313A	1
12000	292	80	45DIN120V80P	Q209314A	1
12000	292	100	45DIN120V100P	R209315A	1
17500	292	6,3	45DIN175V6,3P	T209317A	1
17500	292	10	45DIN175V10P	V209318A	1
17500	292	16	45DIN175V16P	W209319A	1
17500	292	20	45DIN175V20P	X209320A	1
17500	292	25	45DIN175V25P	Y209321A	1
17500	292	32	45DIN175V31,5P	Z209322A	1
17500	292	40	45DIN175V40P	A209323A	1
17500	292	50	45AL175V50P-2	N220099C	3
17500	292	63	45AL175V63P-2	J220164C	3
17500	292	80	45AL175V80P-2	V202671C	3
24000	442	6,3	45DIN240V6,3P	S209339A	1
24000	442	10	45DIN240V10P	T209340A	1
24000	442	16	45DIN240V16P	V209341A	1
24000	442	20	45DIN240V20P	W209342A	1
24000	442	25	45DIN240V25P	X209343A	1
24000	442	32	45DIN240V31,5P	Y209344A	1
24000	442	40	45DIN240V40P	Z209345A	1
24000	442	50	45DIN240V50P	A209346A	1
24000	442	63	45DIN240V63P	B209347A	1
24000	442	80	45AL240V80P-3	H082186C	3
24000	442	100	45AL240V100P-3	T220541C	3
36000	537	6,3	45DIN360V6,3P	S209362A	1
36000	537	10	45DIN360V10P	T209363A	1
36000	537	16	45DIN360V16P	V209364A	1
36000	537	20	45DIN360V20P	W209365A	1
36000	537	25	45DIN360V25P	X209366A	1
36000	537	32	45DIN360V31,5P	Y209367A	1
36000	537	40	45DIN360V40P	Z209368A	1
Mikroprzełącznik (1 styk)			MC1-5NFLEXQS500	E092855A	1
Mikroprzełącznik (2 styki)			MC1-9NFLEXQS500	F092856A	1

