

## Wkładka stykowa D-SUB - VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689789

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, z 25 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, złącze śrubowe, proste, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej o stopniu ochrony IP67

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
GTIN	
GTIN	4017918914080
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,027 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Dane znamionowe mechaniczne

Liczba biegunów	25
wygląd wtyku	D-SUB 25
Liczba cykli wtykania	≥ 200
Rodzaj przyłącza	Złącze śrubowe
Przekrój przyłącza	0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 20
siła wtykania na styk sygnałowy	≤ 3,30 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	≤ 2,2 N
Rodzaj montażu	otwór
Opór izolacji	≥ 5000 MΩ
Stopień ochrony	IP20
Konstrukcja	25
Wielkość obudowy	3

#### Warunki środowiskowe

## Wkładka stykowa D-SUB - VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689789

### Dane techniczne

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

#### Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał uchwytu styków	PBTP
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu

#### Dane znamionowe elektryczne

Liczba biegunów	25
prąd obliczeniowy	5 A
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2
napięcie znamionowe (III/3)	60 V

#### Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
-------------	----------

## Wkładka stykowa D-SUB - VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689789

### Klasyfikacje

#### UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

#### Aprobaty


#### EAC

---

#### Aprobaty Ex

---

### Szczegóły aprobat

EAC		B.01742
-----	---	---------

---