

## Wkładka śruby - SF-BIT-TX 25-50 - 1212585

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Końcówka wkrętakowa, Torx<sup>®</sup>, nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 25 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Rysunek przedstawia wersję SF-BIT-TX 20x50

### Właściwości produktu

Narzędzia do wkrętek akumulatorowych SF-ASD21 w różnych wersjach



### Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 046356 590204
GTIN	4046356590204
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,012 kg
Numer taryfy celnej	82079030
Kraj pochodzenia	Czechy

### Dane techniczne

#### Wymiary

długość (b)	50 mm
wysokość ostrza	50 mm

#### Informacje ogólne

Kolor	srebrny
Konstrukcja	Torx
Materiał	Stopowa stal narzędziowa
Norma testów	DIN 3126

#### Normy i przepisy

## Wkładka śruby - SF-BIT-TX 25-50 - 1212585

### Dane techniczne

#### Normy i przepisy

Norma testów	DIN 3126
--------------	----------

### Rysunki

piktogram



### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040402
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21044202
eCl@ss 9.0	21049090

#### ETIM

ETIM 4.0	EC002117
ETIM 5.0	EC002117

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701